

NL SENTRAL 254

- Programmerbar overvåking/styring og dimming av opp til 254 armaturer.
- NeptoBus med 2 utgående linjer
- Brannalarm inngang
- Selvidentifisering av tilkoblede armaturer
- LAN interface, TCP/IP som tilleggsvalg
- GSM feilalarm via SMS som tilleggsvalg
- Fase- / Gruppesentralovervåking som tilleggsvalg
- Opp til 64 innganger / 32 utganger styrbare



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som ekstrautstyr.



NEPTOLUX SENTRAL 254

Nepto-254 er nødlyssentralen for armaturer tilkoblet via NeptoBus. Sentralen har to utgående NeptoBus-datalinjer for hver 127 stk markerings- og/eller ledeysarmaturer som siden automatisk identifieres av sentralen. Ved behov kan flere sentraler sammenkobles via LAN og overvåkes lokalt eller på distanse med hjelp av NeptoGraphics PC-programvare. Alarminnganger fra brannalarmssentral og adgangskontroll finnes for å kunne tenne/slukke nødlysene avhengig av situasjon.

I normalbruk forsyner sentralen driftspenning til armaturene og samtidig utføres automatisk testning av systemets funksjoner i.h.h.t. EN 1838, 50172. Alle hendelser memoreres i sentralens minne og kan avleses i manøverpanelets display samt videresendes via LAN og GSM-SMS som opsjon. Alarmsendere for SIA-format mot alarmsentral finnes som tileggvalg. Sentralen overvåker også gruppesentraler for å sikre opptenning ved lokal Strømutkobling.



Nepto  Lux

Teknische data

- Driftsspenning:
230 VAC $\Rightarrow$ 35 VDC
- Effekteforbruk:
Maks. 220 W
- Blyakkumulator:
12 V / 7,2 Ah
- Driftstemperatur:
5°C $\Rightarrow$ +40°C
- Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende
- Materiale: Montasjeskap
og displaypanel i
hvitlakert stålplate.
Driftstransformator i
PVC-plast.
- Montasje: på vegg
- Mål (h x b x d)
Sentralenhet:
430 x 275 x 85 mm
Displaypanel:
144 x 147 x 29 mm
- Vekt inkl. batteri: 9 kg



Namn	NEPTO-254-v422
Datum	2012-11-30
Version	4.22

Artikkelnummer



Artikkel:	Artikkelnr.:
Neptolux central 254	NEPTO-254
Driftstransformator 230VAC till 35VDC	(ingår)
Reservedeler:	
Blyakkumulator	12V / 7,2Ah
Tilbehør:	
Ethernet-modul, LAN-tilkobling	HHL-LAN
GSM-modul, feilalarm ved SMS	SIEMENS TC35
Ekstra utgangsmodul med 8stk. potensialfrie utganger	EXTOUT-8
Ekstra inngangsmodul med 16stk. potensialfrie innganger	IN-16
Serieintaerface for EXTOUT-8 og IN-16	DIL-128
Displaypanel	NL-KLG

Installasjon

Montering Box og transformator montert på veggen. Displayet kan monteres opp til 500 meter fra hovedenheten.

