

NEPTOLUX NA55

- LED long-life-dioder, 10 års beregnet levetid
- Lithium batteri, 10 års beregnet livslengde
- Tilkobles med lavspenning
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Klarer temperaturer ned til -20C°
- Teatermodus, dimbar
- Innfelt montering i standard apparatboks



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som ekstrautstyr.



NEPTOLUX NA55

NA55 armaturen er beregnet på montering i vanlig innfelt installasjonsboks til belysning av trappetrinn eller som et lavt plassert og diskret nødlys

Lithium batteri med 10 års beregnet livslengde reduserer servicebehovet og gjør armaturen til et miljømessig godt valg. NA55 er helt halogenfri.

Armaturen tilkobles med lavspenning 40VDC via Neptolux/Prodex –sentral for adressert overvåking.

Armaturen er konstruert for å fungere til og med omgivningstemperaturer (ned til -20 C) med 1t opprettholdt nøddriftstid.



Nepto  Lux

Tekniske data

- Fager: Hvit
Svart på bestilling
- Driftspenning:
24 ⇒ 40 VDC
- Effektforbruk
Normal: 0,03 W / 5NU
(NU=NeptoUnit)
- Akkumulator: Lithium
7,4 V / 320 mAh
- Driftstemperatur:
-20°C ⇒ +40°C
- Lyskilde: 8 x 0,1 W
long-life LED
- Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende
- Materiale: Halogenfri
brannbestandig ABS-
plast klasse UL94 V-0,
UV-bestendig.
- Mål: (h x b x d)
85 x 85 x 65 mm
Innfelt:
85 x 85 x 12 mm

Innbygningsdybde:
38 mm
Monteringshull:
Ø 60-70 mm eller i
standard innfelt
apparatboks (68 mm).
- Vekt inkl. batteri: 95 g

Artikkelnummer

Artikkel:	Artikkelnr.:
Armatr, NA55	NA55
Alternativ:	
For tilkobling via lavspenning 40 VDC	Standard
Reservedeler:	
Lithium akkumulator	Li-Po/320

Installasjon

Armatren monteres innfelt i standard apparatboks (68 mm) eller frittstående innfelt i vegg/undertak.

Den elektriske tilkoblingen skal skje: "+"-polen kobles til pol 1 og "-"-polen til pol 2.



CPD

EN

Utarbeidet av

Navn	NA55-v424
Dato	2013-01-18
Versjon	4,24